請各辦公室老師注意使用個人筆電列印資 料時,是否有重新安裝設定為新的辦公室 印表機

 ,以避免發生其他辦公室印表機會列印出 無人認領的文件資料情形,造成紙張碳粉 浪費。

若教師同仁有印表機設定上的問題,請洽資訊組。

各辦公室IP位置

172.20.3.90 弘道樓 4F 導師室網路印表機_1
172.20.3.91 弘道樓 4F 導師室網路印表機_2
172.20.3.92 聚英樓 2F 導師室網路印表機
172.20.3.93 聚英樓 3F 導師室網路印表機
172.20.3.94 博學樓 4F 導師室網路印表機
172.20.3.95 博學樓 B1F 專任室網路印表機_1
172.20.3.96 博學樓 B1F 專任室網路印表機_2
172.20.3.97 展藝館體育辦公室網路印表機
設定方法 如下

從{開始}



第二步、點選你要更改設定的印表機。

00-6.#	制合 🕨 硬體和音效	▶ 裝置和印表楼 ▶				- +y #4		22
新增裝置 新增	印表機						z • 4	0
Windows 可顧示從網	階網路下載的增強型	装置圏示及資訊・按一	下以變更					×
 印表機和傅真() 	10)							-
dePDF v7	EPSON LASER EPL-N2500	Fax	FX DC-8 3005 PCL	PX DocuPrint CP405 d PCL 6	hp deskjet 3600 series (LIDIL)	Microsoft XPS Document Writer	Microsoft XPS Document Writer (昭新築向) 2)	
 ● 模置 (4) 	国書館 Fuji Xerax DocuCentre-II 3005 PCL							
AKEMI-PC	PGJ 3GXQBGHUZO	USB Mouse	一股 PnP 蓋視器					•
-								

第三步、先按滑鼠左鍵一次,再按右鍵一次,出現以下選項。

選擇 [印表機內容]



第四步點選 [連接阜]

	「「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」	1. 映查設定
FX DC-E	3005 PCL	
(著(1):		
f解(C):		
Bnt(O): FXDC-II3 功能	005 PCL	
自彩:否	可使用紙張:	
費面 否	A4	
裝訂: 否		
裝訂: 否 速度: 33 ppm		
裝訂: 否 速度: 33 ppm 最大鮮析度: 600 dpi		*
裝訂: 否 速度: 33 ppm 最大鮮析度: 600 dpi		

第五步點,選擇 [打勾的設定]-->按下[設定連接阜]

~		0 0 2	3
· 控制台 》 硬酸和音效 》 装置和印表楼 》	ies FX DC-II 3005 PCL 内容	家族	<u>م</u>
新埔联盟 新埔印表機 查看列印工作 列印伺服器内	·····································	- 6	
▲ 印表機和博真 (10)	FX DC-II 3005 PCL		*
	列印到下列連接境(P) 文件將會列印到第一個可使用的遷取連接場。		
doPDF v7 EPSON LASER Fax	P. 速接壇 描述 印表機 🕑	soft XPS	
EPL-N2500	TS002 R4-Teacher: PRN5 Microsoft XPS Document Wri	ument 重新導向	
	TS001 R4-Teacher: PRN2 目19216 標準TCP/IP 連発者 EX DecryPrint CP405 d PCL 6	2)	
Charl	192.16 提進 TCP/IP 連接導 圖書館 Fuji Xerax DocuCentre		
Step1	☑ 192.16 建进TCP/IP 建接度 FX DC-Ⅱ 3005 PCL 目		
	TEPL25 標準 TCP/IP 建設版 EPSON LASER EPL-N2500		
傳送至 OneNote 目書館 Euii			
2013 Xerox	新増連接埠(T))	
3005 PCL	Stop2		
▲ 裝置 (4)	□ 啟用雙向支援功能(E)	<u> </u>	
	催定 取用 条用(A)		
	810.0 P-1988		
3GXQ8GHUZO	The POP as then		-
SCSI CdRam Device			-
FX DC-II 3005 PCL 린맨: FX DC-II 3005 PCL			
類別: 印表機 批點 0 份文件在仲利中			

修改連接阜:印表機名稱或 IP 位址(A):為 172.20.3.91 or 172.20.3.92 or 172.20.3.93 按照辦公室位置 而定 之後記得按 [確定] 再離開。

接续設定值		
連接埠名稱(P):	192 168 5 47_1	
印表機名稱或 IP 位址(A):	192.168.5.47	
通訊協定		
🖱 Raw(R)	@ LPR	KU)
原始設定		
連接虛號碼(N):	515	
LPR設定		
佇列客稱(Q):	lp	
📝 愈用 LPR 位元組計劃	((B)	
☑ 愈用 SNMP 狀態(S)		
群體名稱(C):	public	
SNMP 装置索引(D):	1	
	種類	定 取消